6. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarowe	długość w mm 490
	szerokość w mm 60,80,100,120,150,180,200,240, 300,360,420,490
	wysokość w mm 240
	odchyłki wymiarów – kategoria TLMB
Kształt i budowa	Prostopadłościan o powierzchniach czołowych : G – gładki PW – pióro-wpust U – uchwyt montażowy PWU -pióro-wpust i uchwyt montażowy
Wytrzymałość na ściskanie	kategoria I średnia wytrzymałość na ściskanie 3,0 N/mm² rodzaj próbki – wycięty sześcian : 100mm x 100mm x 100mm kierunek obciążenia-prostopadle do pow. wspornej
Stabilność wymiarów	skurcz pod wpływem wilgoci ≤ 0,35mm/m
Wytrzymałość spoiny w murze z wykorzystaniem zaprawy do cienkich spoin(wg badań)	na ścinanie(wg badań) ≥ 0,30N/mm² na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych ≥ 0,105N/mm² na zginanie w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych ≥0,105N/mm²
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Przepuszczalność pary wodnej (wg normy EN 1745)	5/10
Absorpcja wody	NPD
Izolacja od bezpośrednich dźwięków powietrznych	średnia gęstość w stanie suchym 550 kg/m³ kształt i budowa j.w. wymiary i odchyłki j.w.
Odporność na zamrażanie/odmrażanie – trwałość badanie wg normy PN-EN 15304 (15 cykli)	wyrób mrozoodporny
Opór cieplny - deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 0,155W/mxK (λD 10 stan suchy) wg badań
Substancje niebezpieczne	NPD

7.Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzenie (UE)nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bielsko-Biała 30.09.2026r.

w imieniu producenta podpisał(-a) :

PREFABED Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 118
tel. 33/814 18 31, tel./fax 33/814 15 48
NIP 937-24-39-056 REGON 072929205
KRS 0000224151

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Moskała